

豆乳製造用連続式煮釜

スーパースチームライン (MII)

熟成管(オプション)



熟成管の取付で
豆乳がまろやかになります。

特徴

- ◆ 蒸気バルブを比例制御弁により自動制御出来ます
- ◆ 数種類の炊きに対応。多品種製造に効果的
チャンネルの切替だけで操作が簡単
- ◆ オプション① 無消泡対応が可能
- ◆ オプション② 自動バルブの取付で
CIP洗浄時に自動切替可能。
人件費削減に効果的
- ◆ オプション③ 蒸気バルブを比例制御弁により
自動制御可能
- ◆ オプション④ 熟成管取付(1本から取付可能)



写真は自動バルブ付有消泡タイプです。

仕様

| 型式 | 容量 | サイズ | 基本能力(Brix11) | |
|--------|------|-------------------|---------------|---------------|
| | | | 消泡剤あり | 無消泡剤仕様 |
| MII-30 | 300L | 1,000×2,300×2,600 | 150Kg~180Kg/h | 120Kg~150Kg/h |
| MII-35 | 350L | 1,100×2,830×2,060 | 210Kg/h | 180Kg/h |
| MII-45 | 450L | 1,100×3,240×2,060 | 300Kg~330Kg/h | 240Kg~270Kg/h |

大豆の種類、加水量によって変換します。

豆腐製造機器材製造・販売

株式会社 間瀬

〒470-0102 愛知県日進市藤島町長塚75-846

TEL:0561-74-0533(代)

FAX:0561-73-8138

URL : <http://www.masetofumachine.co.jp> / E-mail : info@masetofumachine.co.jp